



- Legenda:**
- tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbą silikonową w kolorze RAL 9003
 - tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbą silikonową w kolorze RAL 7004
 - tynk mozaikowy na siatce malowany farbą silikonową w kolorze RAL 7004

UWAGA
Blacharkę oraz rynny w całej ocieplanej części budynku przed rozpoczęciem docieplenia należy zdemontować, zniszczone fragmenty wymienić i po zakończeniu docieplania zamontować w to samo miejsce

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPŁEJ									
Projektowana Elewacja Zachodnia									
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW KONOPIŃSKI UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA				ADRES INWESTYCJI		ul. Andriollego 64, 05–400 Otwock dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49			
				INWESTOR		Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej ul. Andriollego 64, 05–400 Otwock			
OPRACOWAŁ: INŻ. ARCH. JAKUB DREWNIK				DATA	Czerwiec 2021				
				BRANŻA	ARCHITEKTURA				
FAZA	PROJEKT DOCIEPLENIA			SKALA	1:100				