



Legenda:

- tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbą silikatową w kolorze RAL 9003
- tynk cienkowarstwowy na siatce malowany farbą silikatową w kolorze RAL 7004
- tynk mozaikowy na siatce malowany farbą silikatową w kolorze RAL 7004

UWAGA
Blacharkę oraz rynny w całej ocieplanej części budynku przed rozpoczęciem docieplenia należy zdemonstować , zniszczone fragmenty wymienić i po zakończeniu docieplania zamontować w to samo miejsce

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SIEDZIBY OTWOCKIEGO ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ													
Projektowana Elewacja Południowa													
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW KONOPIŃSKI UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA								ADRES INWESTYCJI		ul. Andriollego 64, 05–400 Otwock dz. ew. 22/1; 22/2 z obr. 49			
								INWESTOR		Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej ul. Andriollego 64, 05–400 Otwock			
OPRACOWAŁ: INŻ. ARCH. JAKUB DREWNIK								DATA		Czerwiec 2021			
								BRANŻA		ARCHITEKTURA			
FAZA		PROJEKT DOCIEPLENIA						SKALA		1:100			
												13	